BackApps

Versión: 2.11.7.1
Fecha de liberación: 10 de noviembre del 2026
Enlace para descarga:
https://backappscloudfiles.blob.core.windows.net/installers/BackApps_x64.zip

Resumen de cambios y mejoras de la versión.

Corrección de defectos 2.11.7.1:

1. Respaldos que no llegaban a la nube aparecían como enviados
2. El respaldo seguía intentando envíos cuando la nube estaba llena
3. Un corte breve de internet interrumpía el envío de respaldos a Google Drive
4. Respaldos de carpetas se detenían con accesos restringidos o carpetas enlazadas
5. Las tareas con frecuencia semanal podían ejecutarse en un día distinto al configurado
6. La cuenta de BackApps Drive dejaba de mostrarse en la aplicación
7. El correo de notificación podía no llegar u omitir errores

Mejoras de la versión 2.11.7.1:

Corrección de defectos.

Se realizan las correcciones de los siguientes defectos reportados. Para cada uno se describe el problema tal como se presentaba, las condiciones en que ocurría y la solución incluida en esta versión.

1 Respaldos que no llegaban a la nube aparecían como enviados.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

Problema:

Cuando un archivo de respaldo no podía cargarse en el proveedor de nube —por ejemplo, por falta de espacio en la cuenta o una sesión de acceso expirada—, la aplicación no mostraba ningún aviso y el respaldo quedaba registrado como si se hubiera enviado correctamente. El correo de notificación lo daba por bueno y el respaldo, en los hechos, no existía en la nube.

Condiciones en las que se presenta el error:

- Respaldos con destino a Google Drive, OneDrive, Dropbox y Amazon S3.
- Cuando el proveedor de nube rechaza la carga (cuenta sin espacio, sin permiso o sesión de acceso inválida).

Solución:

La aplicación ahora detecta estos rechazos, los registra en la bitácora de errores con el nombre del archivo y el motivo, y los incluye en el correo de notificación. Ningún respaldo que no haya llegado a la nube volverá a contarse como exitoso.

2 El respaldo seguía intentando envíos cuando la nube estaba llena.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

Problema:

Al agotarse el espacio de la cuenta de nube, la aplicación continuaba intentando el envío archivo por archivo, agotando los reintentos de cada uno y retrasando horas la finalización del proceso, sin un mensaje claro que indicara la verdadera causa.

Condiciones en las que se presenta el error:

- Cuentas de nube sin espacio disponible (por ejemplo, Google Drive con la cuota de almacenamiento agotada).
- Respaldos de muchos archivos o de directorios completos.

Solución:

La aplicación reconoce el aviso de falta de espacio del proveedor, detiene los envíos pendientes de esa ejecución y genera un único mensaje claro indicando que se debe liberar espacio o revisar la cuenta antes del siguiente respaldo.

3 Un corte breve de internet interrumpía el envío de respaldos a Google Drive.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

Problema:

Si la conexión a internet fallaba unos segundos o minutos mientras se subía un respaldo, los intentos de envío se agotaban casi de inmediato y el respaldo no llegaba a la nube, aun cuando la conexión se hubiera restablecido poco después.

Condiciones en las que se presenta el error:

- Respaldos con destino a Google Drive.
- Intermitencias o cortes temporales de la conexión durante el envío.

Solución:

Se mejoró el mecanismo de reintentos: la aplicación espera tiempos progresivamente mayores entre intentos —tolerando interrupciones de hasta aproximadamente 20 minutos— y retoma la carga cuando el servicio se restablece. Cuando Google indica que hay demasiadas peticiones, espera el tiempo sugerido en lugar de abortar; y cuando el problema es definitivo (sin espacio o cuenta inválida), se reporta de inmediato sin reintentos inútiles.

4 Respaldos de carpetas se detenían con accesos restringidos o carpetas enlazadas.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

Problema:

Al respaldar directorios, si el equipo contenía carpetas sin permisos de lectura o carpetas enlazadas a otras ubicaciones, la compresión o el análisis del respaldo podía detenerse o quedar repitiéndose, sin completar el respaldo de la carpeta.

Condiciones en las que se presenta el error:

- Respaldo de directorios en equipos con accesos restringidos, permisos parciales o carpetas enlazadas (a otras unidades o rutas de red).

Solución:

La aplicación omite las carpetas que no puede leer y los enlaces duplicados, y continúa con el resto del respaldo. Además, los errores de envío ahora incluyen el nombre del archivo afectado y el motivo real, en lugar de un mensaje genérico.

5 Las tareas con frecuencia semanal podían ejecutarse en un día distinto al configurado.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

Problema:

Para las tareas programadas con repetición semanal, la aplicación podía calcular de forma incorrecta la siguiente fecha de ejecución y realizar el respaldo en un día u hora distintos a los indicados por el usuario.

Condiciones en las que se presenta el error:

- Tareas de respaldo configuradas con frecuencia semanal.

Solución:

Se corrigió el cálculo de la próxima ejecución para que las tareas semanales respeten el día y la hora configurados.

6 La cuenta de BackApps Drive dejaba de mostrarse en la aplicación.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

Problema:

En algunos equipos, la ventana principal dejaba de mostrar la cuenta de BackApps Drive vinculada y el porcentaje de almacenamiento utilizado, dando la impresión de que la cuenta se había desvinculado.

Condiciones en las que se presenta el error:

- Equipos con una cuenta de BackApps Drive vinculada.

Solución:

Se corrigió la sincronización de la información de la cuenta: la aplicación muestra de forma permanente la cuenta vinculada y su porcentaje de uso.

7 El correo de notificación podía no llegar u omitir errores.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

Problema:

Cuando un respaldo registraba varios eventos, el correo de notificación podía fallar al construir la tabla de errores —y no llegar al destinatario— o incluir un asunto con caracteres que invalidaban el mensaje.

Condiciones en las que se presenta el error:

- Ejecuciones de respaldo con errores múltiples.
- Nombres de archivo o de instancia con caracteres especiales.

Solución:

El informe de errores se construye ahora de forma robusta y siempre llega al destinatario, y el asunto del correo se depura para garantizar que sea válido.

Historial de versiones anteriores.

Versión 2.11.3

Corrección de defectos: la compresión de respaldos ya no elimina el archivo original si la creación del ZIP falla o coincide con la ruta de origen.

Versión 2.11.2

Corrección de defectos: algunos antivirus terminaban las sesiones de envío y los respaldos no cargaban en BackApps Drive.

Versión 2.11.1

Mejora: mecanismo para el apagado automático del equipo al finalizar una o varias tareas encadenadas.

Versión 2.10.13

Corrección de defectos en empresas de Comercial Premium con el mismo nombre; respaldo de directorio de empresa.

Versión 2.10.12

Mejoras de eficiencia de memoria y corrección de defectos en respaldos locales de Factura Electrónica.

Versión 2.10.10

Corrección de defectos: respaldos de empresas CONTPAQi con nombres duplicados.

Versión 2.10.9

Corrección de defectos: anidamiento de rutas en respaldos de Factura Electrónica.

Versión 2.10.8

Corrección de defectos: nombres de directorios en unidades de red y envíos a Dropbox.

Versión 2.10.7

Corrección de defectos: token de BackApps Drive y política de retención en OneDrive.

Versión 2.10.6

BackApps Drive, asistente de automatización CONTPAQi, nueva selección de cuentas de Google Drive y de bases de datos de SQL Server.